

# Gulvvarmeplader

Gulvvarmeplader fra egen produktion.

Golan tilbyder en ny og forbedret serie af gulvvarmeplader fra egen produktion.



Aluminiumspladerne produceres med en ny  $\Omega$  profil som giver en bedre fastholdelse af røret og en optimal kontakt mellem varmerør og gulvvarmeplade.

Yderligere er pladerne udformet således at der ikke er skarpe kanter eller grater på pladen.

Gulvvarmepladerne produceres i følgende varianter.

| Dimension | Bredde | Godstykkelser | Tolerance   | Længde  | Antal/Box | Antal/Palle | Pr. m <sup>2</sup> |
|-----------|--------|---------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------------|
| 17 mm     | 180 mm | 0,45 mm       | +/- 0,06 mm | 1150 mm | 72 stk.   | 576 stk.    | 4,35               |
| 17 mm     | 280 mm | 0,45 mm       | +/- 0,06 mm | 1150 mm | 48 stk.   | 384 stk.    | 2,60               |
| 20 mm     | 280 mm | 0,45 mm       | +/- 0,06 mm | 1150 mm | 40 stk.   | 320 stk.    | 2,60               |

Pladerne er udviklet i samarbejde med Profilform der har stor erfaring og ekspertise i koldvalsning af profiler, bl.a. som hovedleverandør til VELUX vinduer.

Profilform forestår produktionen på Golan's vegne og med Golan værktøjer.

Ved ordrer på 10 paller eller derover af én type gulvvarmeplade kan vi tilbyde at levere disse med individuelt print og/eller logo på pladen.

Som standard leveres, f.eks. en  $\varnothing 20$  mm plade i 280 mm bredde, med følgende print:

$\varnothing 20 \times 2,0 \text{ mm} - 280 \times 1150 \text{ mm} - 0,322 \text{ m}^2 - \text{www.golan.dk}$

Plader med specielt print produceres efter ordre med en leveringstid på 2 – 3 uger.

Ved større mængder kan specialmål aftales mod ny priskalkulation - f.eks. dim.  $\varnothing 20 \times 280 \times 1000$  mm.

## Undgå knirkelyde i trægulve:

For at undgå knirkelyde i trægulve anbefaler Golan at der anvendes rør med indvendig iltspærre til trægulvs konstruktioner.