

Tolerancer

PEX-A rør - dimension Ø10 mm - 110 mm

- med iltspærre (coated)

Dimension (mm)	Beskrivelse	Godstykkelser		Diameter	
		Min. (mm)	Max (mm)	Min. (mm)	Max (mm)
10x1,8	PEX-A - 10 bar	1,80	1,93	9,95	10,10
12x2,0	PEX-A - 10 bar	2,00	2,13	11,95	12,10
15x2,5	PEX-A - 10 bar	2,47	2,67	14,95	15,10
16x2,2	PEX-A - 10 bar	2,20	2,40	16,00	16,20
17x2,0	PEX-A - 6 bar	2,00	2,25	17,00	17,20
20x2,0	PEX-A - 6 bar	2,00	2,15	20,00	20,15
22x3,0	PEX-A - 10 bar	3,00	3,15	21,90	22,10
25x2,3	PEX-A - 6 bar	2,40	2,80	25,20	25,35
25x3,5	PEX-A - 10 bar	3,50	3,80	25,00	25,20
28x4,0	PEX-A - 6 bar	4,00	4,15	27,90	28,10
32x2,9	PEX-A - 6 bar	3,00	3,20	32,10	32,30
32x4,4	PEX-A - 10 bar	4,50	5,00	32,10	32,40
40x3,7	PEX-A - 6 bar	3,85	4,20	40,20	40,30
40x5,5	PEX-A - 10 bar	5,60	6,00	40,20	40,40
50x4,6	PEX-A - 6 bar	4,75	5,10	50,20	50,50
50x6,9	PEX-A - 10 bar	7,00	7,60	50,20	50,50
63x5,8	PEX-A - 6 bar	5,80	6,60	63,20	63,60
63x8,6	PEX-A - 10 bar	8,80	9,50	63,10	63,60
75x6,8	PEX-A - 6 bar	6,90	7,50	75,10	75,70
90x8,2	PEX-A - 6 bar	8,30	9,00	90,10	90,70
90x12,3	PEX-A - 10 bar	12,50	13,90	90,60	91,20
110x10,0	PEX-A - 6 bar	10,00	11,00	110,00	110,80